



0099 CPD B11 0035



Via Don Berrettini, 65 60044 Fabriano (AN)

08

EN 13108-1

TAPPETO 0/8 (MIX 3204)

AC 8 SURF 70/100

Località Trocchetti - 60044 Fabriano (AN)

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti				
- massimo		V_{max}		NPD
- minimo		V_{min}		NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFB_{min}		NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFB_{max}		NPD
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA_{min}		NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		$V10G_{min}$		NPD
Sensibilità all'acqua		ITSR		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		Abr_{A40}		NPD
Resistenza al fuoco		Euroclass Cfi**		
Temperatura della miscela		da 140°C a 180°C		
Granulometria				
(passante)	setaccio	10	mm	100%
	setaccio	8	mm	96%
	setaccio	6,3	mm	83%
	setaccio	4	mm	63%
	setaccio	2	mm	44%
	setaccio	0,500	mm	21%
	setaccio	0,125	mm	10%
	setaccio	0,063	mm	6,3%
Contenuto di legante		B_{min}	5,2	(5,2%)
Valori Marshall		S_{min}		NPD
		P_{max}		NPD
		F_4		NPD
Resistenza alla deformazione permanente				
Dispositivo largo: profondità di rottura		P_5		NPD
Dispositivo piccolo: ormalamento		$WTS_{AIR10,0}$		NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		$PRD_{AIR9,0}$		NPD