



0099 CPD B11 0036



Via Don Berrettini, 65 60044 Fabriano (AN)

09

EN 13108-1

TAPPETO 2a Categoria (MIX 2217)

AC 10 SURF 70/100

Via Coppetella, 12 60035 Jesi (AN)

**Requisiti generali + Requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

- massimo	$V_{max}$	NPD
- minimo	$V_{min}$	NPD

Minimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{min}$  NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{max}$  NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

$VMA_{min}$  NPD

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

$V10G_{min}$  NPD

Sensibilità all'acqua

ITSR NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati

Abr NPD

Resistenza al fuoco

Euroclass NPD

Temperatura della miscela

da 140°C a 180°C

Granulometria

(passante)	setaccio	12,5	mm	100%
	setaccio	10	mm	97%
	setaccio	6,3	mm	91%
	setaccio	4	mm	81%
	setaccio	2	mm	39%
	setaccio	0,500	mm	19%
	setaccio	0,125	mm	10%
	setaccio	0,063	mm	6,2%

Contenuto di legante

$B_{min}$  5,0 (5,0%)

Valori Marshall

$S_{min}$  NPD

$P_{max}$  NPD

$F_4$  NPD

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura

$P_5$  NPD

Dispositivo piccolo: ormalamento

$WTS_{AIR10,0}$  NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

$PRD_{AIR9,0}$  NPD